



РЕНОВАТОР УТ-М (добавка)

Бесщелочной ускоритель схватывания бетона

Водорастворимый бесщелочной ускоритель схватывания Реноватор-УТ используется при нанесении торкрет-бетона мокрым способом.

Техническим результатом, полученным при использовании предлагаемой комплексной добавки, является быстрое схватывание бетонной смеси с последующим быстрым и стабильным набором прочности бетона.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА

- Ремонт бетонных конструкций на объектах, требующих нанесения механическим способом.
- Восстановление или увеличение защитного бетонного слоя,
- Усиление прочности несущих конструкций (балки, фермы),
- Заделка и уплотнение старого основания,
- Омоноличивания вертикальных стыков бетонных конструкций. смеси (например - защита арматуры от атмосферных осадков, при больших объемах бетонирования).

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА

- Быстрое схватывание
- Повышенная способность к образованию максимальной толщины слоя;
- Увеличение скорости развития прочности;
- Остижение максимальной прочности при заданных условиях.
- Нет щелочной коррозии бетона
- Регулирование сроков схватывания раствора

ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

от +5 °С до +35 °С 